


FILTERKARTUSCHEN FÜR FILTER FCL, FPL e FIL


Die nachfolgend dargestellten und beschriebenen Filtereinsätze sind aus verschiedenen Materialien hergestellt, und durch die folgenden Abkürzungen identifiziert:

- **00 FCL 03** Filtereinsatz mit Quetschdichtung aus plissiertem Papier;
- **00 FPL 01** Filtereinsatz mit Quetschdichtung aus poröses Polyethylen;
- **00 FIL 01** Filtereinsatz mit Quetschdichtung aus Edelstahlgewebe AISI 304.


Aufgrund des Filterelements aus plissiertem Papier ist es nicht empfohlen, diese in Gegenwart von Wasser- und Öldämpfen oder Kondensation zu verwenden. Die Filter können durch einfaches Entfernen eines der beiden Filterflansche inspiziert werden.



Art.	Pro Filter Art.	D Ø	D1 Ø	H	Filtergrad Mikron
00 FCL 03	FCL 1 - FCL 2 - FCL 3	31	10	47	5 ÷ 7
	FCL 1 M - FCL 2 M - FCL 3 M				
	FCL 1 MF - FCL 2 MF - FCL 3 MF				



Art.	Pro Filter Art.	D Ø	D1 Ø	H	Filtergrad Mikron
00 FPL 01	FPL 1 - FPL 2 - FPL 3	30.5	10	47	20 ÷ 30
	FPL 1 M - FPL 2 M - FPL 3 M				
	FPL 1 MF - FPL 2 MF - FPL 3 MF				



Art.	Pro Filter Art.	D Ø	D1 Ø	H	Filtergrad Mikron
00 FIL 01	FIL 1 - FIL 2 - FIL 3	29	10	47	100
	FIL 1 M - FIL 2 M - FIL 3 M				
	FIL 1 MF - FIL 2 MF - FIL 3 MF				