

SAUGGREIFER MIT VULKANISierter HALTERUNG

Speziell zum Greifen von gestanzten oder tiefgezogenen Blechen entwickelt und hergestellt, haben diese Sauggreifer in der Automobilindustrie eine breite Anwendung gefunden. Ihre geschliffene Lippe ermöglicht es ihnen, die aufzunehmende Last auch bei geringstem Druck sofort zu greifen und garantiert eine perfekte Vakuumdichtung.

Sie werden mit einer speziellen Mischung namens BENZ hergestellt, die in der Lage ist, dem Chlor zu widerstehen, das normalerweise in den Ölen enthalten ist, die für das Formen und Ziehen der Blechen verwendet werden.


Die Halterung besteht aus verzinktem Stahl und ist auf den Sauggreifer aufvulkanisiert.

Auf Anfrage und bei Mindestmengen sind sie auch in Kautschuk, Silikon und Spezialmischungen erhältlich, die auf Seite 31 aufgeführt sind.



SAUGGREIFER MIT VULKANISierter HALTERUNG AUSSENGWINDE


Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	F Ø	G	H	Gewicht g
08 50 40 *	4.90	  	10.3	31	G3/8"	--	50	16.0	12	6.5	29.0	38.5
08 50 40 GR B	4.90		10.3	31	G3/8"	G1/8"	50	16.0	--	6.5	29.0	38.5
08 75 40 *	11.04	  	29.3	31	G3/8"	--	75	25.0	12	9.0	38.0	57.9
08 75 40 GR B	11.04		29.3	31	G3/8"	G1/8"	75	25.0	--	9.0	38.0	57.9
08 100 40 *	19.62	  	42.6	32	G3/8"	--	100	26.0	12	9.0	39.0	78.3
08 100 50 *	19.62	 	70.6	32	G3/8"	--	100	30.5	12	15.0	43.5	74.8
08 50 40 1/4" B	4.90		10.3	31	G1/4"	--	50	16.0	--	6.5	29.0	37.4
08 75 40 1/4" B	11.04		29.3	31	G1/4"	--	75	25.0	--	9.0	38.0	57.6
08 100 40 1/4" B	19.62		42.6	32	G1/4"	--	100	26.0	--	9.0	39.0	76.8
08 50 40 M10 B	4.90		10.3	31	M10	--	50	16.0	--	6.5	29.0	32.7
08 100 50 M10 B	19.62		70.6	32	M10	--	100	30.5	--	15.0	43.5	70.2
08 75 40 M14 B	11.04		29.3	31	M14 x 1.5	--	75	25.0	--	9.0	38.0	54.9
08 100 50 M14 B	19.62		70.6	32	M14 x 1.5	--	100	30.5	--	15.0	43.5	74.9



GEWINDESTIFTE MIT KALIBRIERTEM LOCH


Art.	A Ø	D Ø	F	H	Material Gewindestift	Gewicht g
00 08 164	G1/8"	1.2	5	7	Messing	3.0
00 08 165	G1/8"	1.5	5	10	Messing	3.0
00 08 334	G1/8"	3.0	4	7	Messing	4.0

Gewindestifte mit kalibriertem Loch für GR-Sauggreifer.



SAUGGREIFER MIT VULKANISierter HALTERUNG INNENGWINDE

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischungen	Volumen cm ³	A Ø	B Ø	D Ø	E	G	H	Gewicht g
08 50 40 F B	4.90		10.3	31	G3/8"	50	16.0	6.5	32.5	49.5
08 75 40 F B	11.04		29.3	31	G3/8"	75	25.0	9.0	41.5	68.3
08 75 40 F S	11.04		29.3	31	G3/8"	75	25.0	9.0	41.5	68.3
08 100 40 F B	19.62		42.6	32	G3/8"	100	26.0	9.0	42.5	89.3
08 100 40 F S	19.62		42.6	32	G3/8"	100	26.0	9.0	42.5	89.3
08 100 50 F B	19.62		70.6	32	G3/8"	100	30.5	15.0	47.0	88.8



* Den Code mit der Angabe der Mischung vervollständigen:  = BENZ-Gummi;  = Kautschuk;  = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 kPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft); $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$; $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$ Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134