

FALTENBALGSAUGGREIFER MIT ZUGEHÖRIGEN HALTERUNGEN, FÜR DAS GREIFEN VON FLOW PACK-VERPACKUNGEN

Durch ihre besondere Bauweise und flexiblen Einsatz sind die auf dieser Seite abgebildeten und beschriebenen Faltenbalgsauggreifer speziell für den Einbau in automatische Maschinen mit hoher Produktivität in der Verpackungsbranche geeignet, um Flow-Pack-Verpackungen aufzugreifen und zu handhaben.


Die Saugnäpfe sind mit einer FDA-Zertifizierung für den Lebensmittelbereich erhältlich und können kalt auf ihre vorgesehenen Halterungen aufgesetzt werden – ganz ohne Klebstoff.

Auf Anfrage und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung können sie in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen geliefert werden.




SAUGGREIFER

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischung	Volumen cm ³	A Ø	B Ø	C Ø	D Ø	E	F	H	Faltenbalghub mm
01 20 30 S	0.78		3.0	13.0	8	12	20	10	11.5	30	11
01 30 45 S	1.76		11.4	18.0	11	19	30	16	19.0	45	20
01 40 55 S	3.14		30.0	26.0	15	23	40	18	20.0	58	25
01 50 65 S	4.90		60.2	32.5	20	28	50	19	21.0	68	30




HALTERUNGEN

Art.	D Ø	E	F	G	H	I	Material Halterung	Pro Sauggreifer Art.	Gewicht g
00 08 18	9.5	8	14	10	32	M8	Aluminium	01 20 30	10.3
00 08 127	13.5	8	14	15	37	--	Aluminium	01 30 45	11.5




HALTERUNGEN

Art.	A Ø	B	D Ø	E	F	G	H	Material Halterung	Pro Sauggreifer Art.	Gewicht g
00 08 474	G3/8"	26	19	8	10	18	38	Aluminium	01 40 55	18
00 08 475	G1/2"	32	24	8	14	19	43	Aluminium	01 50 65	22



SAUGGREIFER MIT HALTERUNG

Art.	Stärke kg	Verfügbare Mischung	B	C Ø	D Ø	E	F	G	H	Sauggreifer Art.	Halterung Art.	Gewicht g
08 20 30 S	0.78		17	G1/4"	20	8	14	30	52	01 20 30	00 08 18	12.5
08 30 45 S	1.76		17	G1/4"	30	8	14	45	67	01 30 45	00 08 127	18.4
08 40 55 S	3.14		26	G3/8"	40	8	10	58	76	01 40 55	00 08 474	34.5
08 50 65 S	4.90		32	G1/2"	50	8	14	68	90	01 50 65	00 08 475	52.2



Mischung: = Silikon

Hinweis: Auf besonderen Wunsch und nach Festlegung von Mindestmengen bei der Bestellung ist es möglich, die Sauggreifer in den auf Seite 31 aufgeführten Spezialmischungen.

Die in der Tabelle angegebene Sauggreifkraft entspricht 1/3 des Wertes der theoretischen Kraft, berechnet bei einem Vakuumniveau von -75 KPa und einem Sicherheitskoeffizienten 3.

Umwandlungsverhältnis: N (Newton) = Kg x 9.81 (Schwerkraft);

inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{kg}}{0.4536}$

Adapter für GAS - NPT-Gewinde sind erhältlich auf S. 1.134